

Certificat

Mortiers et produits connexes

Enduit de sol - Enduit de ragréage et de dressage fibré

184 SOLFIBRE

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **SIKA France SAS**
84 rue Edouard Vaillant FR - 93350 LE BOURGET
Usine **FR - 45330 MALESHERBES**

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



05 S 150

Décision de reconduction n° 1237-05 S 150 du 15 juillet 2024

Cette décision se substitue à la décision n° 985-05 S 150 du 19 juin 2017

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13813 :

- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :

- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :
 - > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
 - > au test d'étalement
 - > au choc coupant
 - > à l'abrasion Taber
 - > à la flexion et à la compression
 - > option R si recouvrement rapide

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

P3

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > PRE : Plancher Rayonnant Electrique
- > Chape à base de sulfate de calcium
- > Support à base de bois ou panneaux dérivés
- > Rénovation sur carrelage
- > Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles

Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexe.

Correspondant :

Courriel : mortiers@cstb.fr

Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Freddy FORTIN

Annexe du certificat

Décision n° 1237-05 S 150 du 15 juillet 2024

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE ET DE DRESSAGE FIBRÉ POUR INFORMATION

184 SOLFIBRE

- Taux de gâchage : 22 % d'eau (soit 5,5 l d'eau par sac de 25 kg).
- Malaxage à vitesse rapide (800 tr/min)
- Temps de repos : 3 min environ.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 à 30 minutes.
- Délai d'ouverture au passage : 2 à 4 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m²)
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3 à 20	124 PROLIPRIM ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL	100 à 200
	normalement poreux			100 à 200
	fermé		162 PRIMAPRENE PLUS	80 à 200
Chape à base de sulfate de calcium		3 à 10	124 PROLIPRIM ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL	100 à 200 100 à 200
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle		3 à 20	162 PRIMAPRENE PLUS	80 à 200
Carrelage				
Dalles plastiques semi-flexibles		3 à 10		
Support à base de bois ou panneaux dérivés (1)		3 à 20	164 PROLIPRIM RAPID	200 à 300

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
124 PROLIPRIM	30 min à 2 h (sec au toucher - passe de laiteux à transparent)	brosse, rouleau ou raclette caoutchouc
162 PRIMAPRENE PLUS	1 à 3 h (sec au toucher - passe de laiteux à transparent)	brosse, rouleau ou raclette caoutchouc
164 PROLIPRIM RAPID	1 à 2 h (sec au toucher)	brosse, rouleau ou raclette caoutchouc
165 PROLIPRIM UNIVERSEL	30 min à 2 h (sec au toucher - passe de laiteux à transparent)	brosse, rouleau ou raclette caoutchouc

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 - Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 - www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Annexe du certificat

Décision n° 1237-05 S 150 du 15 juillet 2024

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Mise en œuvre de l'enduit

Dans le cas d'application en épaisseur supérieure à 10 mm, interposer en périphérie du local et autour des poteaux, une bande en matériau compressible d'épaisseur de 3 mm au moins avant mise en œuvre de l'enduit.

Dans le cas particulier de revêtement plastiques minces, la présence éventuelle de fibres en surface peut créer de très légères irrégularités qui seront éliminées par un ponçage léger.

(1) Support à base de bois ou panneaux dérivés

Appliquer une première passe du primaire 164 PROLIPRIM RAPID en remplissant les joints entre lames jusqu'à affleurement ou reboucher avec un mastic 25HM de la marque ParexLanko® ou Sika®, puis appliquer en partie courante 164 PROLIPRIM RAPID.
Ponter les panneaux de bois avec les bandes d'armature débordant de 20 cm de part et d'autre des joints des panneaux